

## Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу)

Мережевий протокол **ONVIF**

Монофокальний об'єктив **3,6 мм**

Запис **8MP**

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **89°**

Інфрачервоні світлодіоди нового покоління: **2 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **40 м**

Логін: **admin** Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo** для **Android та iOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

**IPBatchTool** для ПК →



## Характеристики

Модель	VLC-8840DI	
Застосунок для iOS, Android	Linklemo	
Камера	Матриця	Fullhan 4K DSP+1/2.8" SONY 8MP CMOS
	Об'єктив	F=3,6 мм
	Кут огляду	89°
	ІЧ-підсвітка	2 світлодіода нового покоління, дальність ІЧ 40м
	Чутливість	<u>Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2</u>
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
Відео	Запис основний	3840*2160, 1-15FPS/S
	Запис другорядний	2880*1664, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-15FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
Тривога	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
Мережа	Мережевий інтерфейс	1*RJ45, 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
Загальні характеристики	Живлення	DC 12V (IA)/PoE
	Споживча потужність	5Вт
	Робоча температура	-30°C~+60°C Вологість 10%~90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP66
	Габарити	Ø 133(D)*110(H)
Вага	600 гр	