Технічний опис

Опис

DNAKE A416

Внутрішній SIP-монітор DNAKE на Android 10 забезпечує аудіо- та відеозв’язок високої чіткості з викличною панеллю й між квартирами через протокол SIP 2.0. Він також інтегрується зі сторонніми застосунками та системою керування ліфтом, утворюючи комплексне рішення безпеки.



Основні характеристики

- Система Android 10
- 7-дюймовий IPS LCD
- Живлення через PoE або від адаптера (DC 12 В / 2 А)
- Підтримка протоколу SIP 2.0, легка інтеграція з іншими SIP-пристроями
- Сумісність зі сторонніми застосунками
- Відеоспостереження з 16 IP-камер

Фізичні параметри

- Операційна система: Android 10
- ОЗП: 1 ГБ
- ПЗП: 8 ГБ
- Передня панель: пластик
- Живлення: PoE (802.3af) або DC 12 В / 2 А
- Споживання в режимі очікування: 3 Вт
- Номінальна потужність: 10 Вт
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц (опція)
- Камера: 2 Мп, CMOS (опція)
- Слот для карти TF: 1
- Ethernet: 1 × RJ45, 10/100 Мбіт/с, автовизначення
- RS485: 1
- Вихід живлення: 1 (12 В / 100 мА)
- Вхід дзвінка: 8 (будь-який тривожний вхід)
- Тривожний вхід: 8
- Монтаж: накладний / настільний
- Розміри: 189,5 × 132 × 15 мм
- Робоча температура: від −10 °C до +55 °C
- Температура зберігання: від −40 °C до +70 °C
- Робоча вологість: 10–90% (без конденсації)

Технічний опис

Дисплей

- Дисплей: 7-дюймовий IPS LCD
- Екран: ємнісний сенсорний
- Роздільна здатність: 1024 × 600

Аудіо

- Аудіокодек: G.711
- Ехоподавлення
- DTMF: RFC2833
- Мікрофон: вбудований
- Динамік: 8 Ом / 1 Вт

Відео

- Відеокодек: H.264

Мережа

- Протоколи: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

Комплектація та пакування

- Комплект поставки:
  - DNAKE A416
    (блок живлення не входить до комплекту)
  - Кронштейн
  - Кріпильний набір
  - Короткий посібник
- Кількість у коробці: 22 шт.
- Вага нетто 1 шт.: 0,45 кг
- Вага брутто коробки: 14,40 кг
- Подарункова коробка: 236 × 157 × 45 мм
- Транспортна коробка: 535 × 500 × 180 мм