Технічний опис

Опис

DNAKE S617 — це інтегроване рішення для безпеки. Він дає змогу відчиняти двері за допомогою розпізнавання обличчя з перевіркою «живості», карток IC та ID і PIN-коду. Також пристрій забезпечує зручний відеовиклик на внутрішній монітор і мобільний застосунок — для комфортного та безпечного життя.

DNAKE S617
(накладний монтаж)



Основні характеристики

- 8-дюймовий ємнісний сенсорний IPS LCD-екран
- 3 релейні виходи для дверних замків
- Ширококутна (120°) 2-Мп HD-камера з автопідсвічуванням
- Технологія WDR: освітлює темні ділянки та затемнює переекспоновані частини зображення
- До 20 000 користувачів, 20 000 облич і 60 000 карток
- Тамперна сигналізація (захист від відкриття)

Фізичні параметри

- Операційна система: Android
- ОЗП: 2 ГБ
- ПЗП: 8 ГБ
- Передня панель: алюміній
- Живлення: PoE+ (802.3at) або DC 12 В / 3 А
- Споживання в режимі очікування: 8 Вт
- Номінальна потужність: 16 Вт
- Камера: 2 Мп, CMOS, WDR
- ІЧ-датчик: є
- Порт Wiegand: є
- Ethernet-порт: 1 × RJ45, 10/100 Мбіт/с з автовизначенням
- Доступ: обличчя, картки IC (13,56 МГц) та ID (125 кГц), PIN-код, Bluetooth
- Кнопка скидання: 1
- Порт RS485: 1
- Релейний вихід: 3
- Вхід: 4
- Ступінь захисту IP / IK: IP65 / IK08
- Монтаж: накладний
- Розміри: 140 × 300 × 41,8 мм
- Робоча температура: від −40 °C до +55 °C
- Температура зберігання: від −40 °C до +70 °C
- Робоча вологість: від 10% до 90% (без конденсації)

Технічний опис

Дисплей

- Дисплей: 8-дюймовий IPS LCD
- Роздільна здатність: 1280 × 800

Мережа

- Протоколи: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

Аудіо

- Аудіокодек: G.711
- Ехоподавлення
- DTMF: RFC2833
- Мікрофон: вбудований
- Динамік: 8 Ом / 1 Вт

Відео

- Відеокодек: H.264
- Роздільна здатність відео: до 1920 × 1080
- Кути огляду: 120° (Г) / 75° (В) / 131° (Д)
- Макс. частота кадрів: 1080p – 25 к/с
- Підсвічування: біле LED-світло

Технічний опис

Опис

DNAKE S617 — це інтегроване рішення для безпеки. Він дає змогу відчиняти двері за допомогою розпізнавання обличчя з перевіркою «живості», карток IC та ID і PIN-коду. Також пристрій забезпечує зручний відеовиклик на внутрішній монітор і мобільний застосунок — для комфортного та безпечного життя.

DNAKE S617
(врізний монтаж)



Основні характеристики

- 8-дюймовий ємнісний сенсорний IPS LCD-екран
- 3 релейні виходи для дверних замків
- Ширококутна (120°) 2-Мп HD-камера з автопідсвічуванням
- Технологія WDR: освітлює темні ділянки та затемнює переекспоновані частини зображення
- До 20 000 користувачів, 20 000 облич і 60 000 карток
- Тамперна сигналізація (захист від відкриття)

Фізичні параметри

- Операційна система: Android
- ОЗП: 2 ГБ
- ПЗП: 8 ГБ
- Передня панель: алюміній
- Живлення: PoE+ (802.3at) або DC 12 В / 3 А
- Споживання в режимі очікування: 8 Вт
- Номінальна потужність: 16 Вт
- Камера: 2 Мп, CMOS, WDR
- ІЧ-датчик: є
- Порт Wiegand: є
- Ethernet-порт: 1 × RJ45, 10/100 Мбіт/с з автовизначенням
- Доступ: обличчя, картки IC (13,56 МГц) та ID (125 кГц), PIN-код, Bluetooth
- Кнопка скидання: 1
- Порт RS485: 1
- Релейний вихід: 3
- Вхід: 4
- Ступінь захисту IP / IK: IP65 / IK08
- Монтаж: врізний
- Розміри: 140 × 300 × 60,3 мм
- Робоча температура: від −40 °C до +55 °C
- Температура зберігання: від −40 °C до +70 °C
- Робоча вологість: від 10% до 90% (без конденсації)

Технічний опис

Дисплей

- Дисплей: 8-дюймовий IPS LCD
- Роздільна здатність: 1280 × 800

Мережа

- Протоколи: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

Аудіо

- Аудіокодек: G.711
- Ехоподавлення
- DTMF: RFC2833
- Мікрофон: вбудований
- Динамік: 8 Ом / 1 Вт

Відео

- Відеокодек: H.264
- Роздільна здатність відео: до 1920 × 1080
- Кути огляду: 120° (Г) / 75° (В) / 131° (Д)
- Макс. частота кадрів: 1080p – 25 к/с
- Підсвічування: біле LED-світло