

## Функції:

Підтримка режиму **AP** (точка доступу) Мережевий протокол **ONVIF**

Монофокальний об'єктив **2.8 мм**

Запис **4MP**

Кут огляду: широкий кут огляду високої чіткості **86°**

Інфрачервоні світлодіоди нового покоління: **2 шт**

Дальність роботи в нічному режимі: **30 м**

Логін: **admin**

Пароль: **123456**

Застосунок **Linklemo Android та IOS**

Відскануйте програмне забезпечення

IP-камер для налаштування

**IPBatchTool** для ПК →



## Характеристики

Модель	VLC-4440DI	
<b>Застосунок для IOS, Android</b>	<b>Linklemo</b>	
<b>Камера</b>	Матриця	1/3" 4MP CMOS Sensor
	Об'єктив	F=2,8 мм
	Кут огляду	86°
	ІЧ-підсвітка	2 світлодіода нового покоління , дальність ІЧ 30 м
	Чутливість	Color 0.05Lux@F1.2; B/W 0.005Lux@F1.2;
	WDR	Digital WDR; >80db
	Кодек	H.264, H.265
<b>Відео</b>	Запис основний	2560*1440, 1-30FPS/S
		2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/S
	Запис другорядний	704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30FPS/S
	Бітрейт	128Kbps-8Mbps
<b>Тривога</b>	Детектор руху	По руху та інтелектуальний запис за людиною
	Сповіщення	Відправка повідомлення на мобільний телефон
<b>Мережа</b>	Мережевий інтерфейс	1*RJ45 , 10/100M10-100 Base-T
	Мережевий протокол	ONVIF
	Режим передачі	P2P
<b>Загальні характеристики</b>	Живлення	DC 12В (1A)/PoE-кабель
	Споживча потужність	5 Вт
	Робоча температура	-30° ~+60° Вологість 10%~ 90%
	Матеріал корпусу	Метал
	Ступінь захисту	IP66
	Габарити	Ø 97(D)*66(H)
	Вага	220 гр