Технічний опис

Опис

DNAKE E216

DNAKE E216 має низку функцій, зокрема аудіо- та відеодомофонний зв’язок, екстрений виклик, охоронну сигналізацію, керування ліфтом тощо. Пристрій також підтримує зв’язок з IP-телефонами та IP-АТС через протокол SIP 2.0. Монтажники можуть легко його налаштувати та встановити.



Основні характеристики

- Просте налаштування
- 7-дюймовий ємнісний сенсорний екран
- Живлення через PoE або від адаптера (DC 12 В / 2 А)
- Підтримка протоколу SIP 2.0, легка інтеграція з іншими SIP-пристроями
- Легка інтеграція з системою керування ліфтом
- Відеоспостереження з 8 IP-камер

Фізичні параметри

- Операційна система: Linux
- ОЗП: 64 МБ
- ПЗП: 128 МБ
- Передня панель: пластик
- Живлення: PoE (802.3af) або DC 12 В / 2 А
- Споживання в режимі очікування: 1,5 Вт
- Номінальна потужність: 9 Вт
- Ethernet-порт: 1 × RJ45, 10/100 Мбіт/с з автовизначенням
- RS485: 1
- Вихід живлення: 1 (12 В / 100 мА)
- Вхід дверного дзвінка: 8 (будь-який тривожний вхід)
- Тривожний вхід: 8
- Монтаж: накладний / настільний
- Розміри: 195 × 130 × 14,5 мм
- Робоча температура: від −10 °C до +55 °C
- Температура зберігання: від −40 °C до +70 °C
- Робоча вологість: від 10% до 90% (без конденсації)

Технічний опис

Дисплей

- Дисплей: 7-дюймовий TFT LCD
- Екран: ємнісний сенсорний
- Роздільна здатність: 1024 × 600

Аудіо

- Аудіокодек: G.711
- Ехоподавлення
- DTMF: RFC2833
- Мікрофон: вбудований
- Динамік: 8 Ом / 1 Вт

Відео

- Відеокодек: H.264

Мережа

- Протоколи: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP

Комплектація та пакування

- Комплект поставки:
  - DNAKE E216
    (блок живлення не входить до комплекту)
  - Кронштейн
  - Кріпильний набір
  - Короткий посібник
- Кількість у коробці: 22 шт.
- Вага нетто 1 шт.: 0,47 кг
- Вага брутто коробки: 12,70 кг
- Подарункова коробка: 236 × 157 × 45 мм
- Транспортна коробка: 535 × 500 × 170 мм