

RLC-823A

Cámara IP Inteligente 4K Ultra HD; Detección de Personas/ Vehículos y Visión Nocturna en Color

- Detección de Personas/ Vehículos
- Seguimiento Automático
- Panorámica, Inclinación & Zoom

Specifications

Vídeo & Audio	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/2.8"
Resolución de Vídeo	Por defecto: 3840 x 2160 (8,0 Megapíxeles) a 25 fotogramas/ seg.
Objetivo	f=2,7-13,5 mm, F=1,6-3,3, con zoom
Zoom Óptico	
Compresión de vídeo	H.265
Campo de Visión	• Horizontal: 105°-31° • Vertical: 55°-17°
Modo Día/ Noche	Filtro de paso IR para cambio automático
Visión nocturna con infrarrojos	Hasta 60 metros (LED: 4 piezas/ 28 mil/ 850 nm)
Visión Nocturna en Color	Foco: 3 piezas/5700 K/945 lúmenes
Audio	Audio bidireccional
Alimentación	
PoE	IEEE 802.3at, 48 V Activo

Alimentación CC	DC 12.0 V 3.2 A, < 24 W
Interfaz	
Alimentación	Puerto de alimentación DC
Sistema	Botón de restablecimiento
Ethernet	1*10M/100Mbps; RJ45
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD (Máx. 256 GB)
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Movimiento horizontal y vertical	
Rango de Pan & Tilt	Pan: 360°, Tilt: 0° ~ 90°
Velocidad de movimiento horizontal	2,5° - 150°/s (Se puede configurar la velocidad)
Velocidad de movimiento vertical	1,5° - 60°/s (Se puede configurar la velocidad)
Puntos de preselección	64
Patrulla	1 Patrulla; hasta 16 puntos preestablecidos por patrulla
Seguimiento automático	Disponible
Función de memoria	Función de memoria en caso de fallo de corriente
Características de Software	
Frecuencia de imagen	• Mainstream: 2fps - 25fps (Por defecto: 25fps) • Substream: 4fps - 15fps (Por defecto: 10fps)
Tipo de código	• Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (Por defecto: 6144Kbps) • Substream: 64Kbps - 512Kbps (Por defecto: 256Kbps)
Navegadores compatibles	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Compatibles	PC: Windows, Mac OS;Teléfono Inteligente: iOS, Android
Alarma inteligente	Detección de movimiento/detección de personas/detección de vehículos/detección de mascotas

Modo de Grabación	Grabación por movimiento (por defecto); grabación 24/7; grabación programada
Protocolos y estándares	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Máx. Acceso de Usuario	20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario); admite hasta 12 transmisiones de vídeo simultáneas (10 substreams & 2 mainstreams)
Smart Home	Google Assistant
Entorno de Funcionamiento	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
Impermeabilidad	IP66
Tamaño & Peso	
Dimensiones	Φ 136 x 201 mm
Peso	1,8 kg
Garantía	
Garantía limitada	Garantía limitada de 2 años. Para obtener asistencia, visite https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Metal Aluminum Case
2. Daylight Sensor
3. 4 IR LEDs
4. High Definition Lens (f=2.7-13.5mm)
5. 3 Spotlights



1. Micro SD Card Slot



1. Power
2. Reset Button
3. Earth Wire
4. Network
5. Waterproof Lid

www.reolink.com