

OUKITEL

Портативна зарядна станція

OUKITEL P5000E

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



2200W / 5120Wh




Вихід змінного струму 2200W



Сенсорний екран з інтерактивним графічним інтерфейсом



Розумні налаштування заряджання для АКМ



Гнучке заряджання для АКМ



Час перемикання на аварійне безперервне живлення 10 мс



Літій-залізо-фосфатний акумулятор класу EV



Двосторонній інвертор з ємнісною синхронізацією



Стабілізація зміщення для максимальної точності потужності

Технічні характеристики

Електричні характеристики	
Потужність	5120 Wh (51.2V, 100Ah)
Ємність	1600000mAh
Батарея	LiFePO4
Термін служби циклі в	5000 циклі в
Інвертор	Двосторонній вбудований інвертор Чиста синусоїда
Вхід	
Надшвидка зарядка змінним струмом	1800W, AC 200-240V/50Hz
Час зарядки змінним струмом (години)	2.5 години (0-80%), 3 год 10 хв (100%)
Сонячний зарядний пристрій	1*XT60 порт, 12V-120V / 15A
Час зарядки від сонця	5 годин, MPPT MAX 1000W, одночасна зарядка від AC + сонця (2800W за 1 годину), 80% (1 год 40 хв), 100% (2 год 10 хв)
Зарядка від автомобіля	12V/8A, 24V/10A
Одночасна зарядка та розрядка	Підтримується
Вихід змінним струмом	
Номінальна потужність	2200W
Номінальна потужність UPS	2000W
Пікова потужність	4000W
Напруга	200-240Vac
Номінальна частота	60Hz/50Hz
Перевантаження	4000W ≤ навантаження @0.5с
Коефіцієнт корисної дії інвертора	η=92%
Глибина розряду	DOD=90%
Вихід змінним струмом	5 портів *AC 2200W
Вихід USB	
USB-A	2* 12W (5V/2.4A)
USB-A, QC3.0	2* 18W (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Type-C	2* PD100W (5V3A; 9V3A; 12V3A; 15V3A; 20V5A)
Виходи постійним струмом	
RV (авіаційний порт)	1* 240W (24V/10A)
Dc5521	2* 36W (12V/3A)
Розетка прикурювача	1* 120W (12V/10A)
Умови експлуатації	
Час запуску	< 10мс
Система керування	BMS керування
Температура зарядки	32-104°F / 0-40 °C (рекомендовано 68°F-86°F)
Температура розрядки	14-104°F / -10-40 °C (рекомендовано 68°F-86°F)
Вологість	10%-90%
Метод охолодження	6* вентиляторів
Механічні характеристики	
Захист	Рятування та коротке замикання, перевантаження, перенапруга, низька напруга, перевантаження, перегрів
Матеріал корпусу	ABS+PC
Клас вогнестійкості	V0
Розміри (мм)	Д550*Ш299*В487
Упаковка	P5000E1, кабель змінного струму *1, кабель MC4 *1, кабель для зарядки від автомобіля *1, посібник *1
Вага	N.W.: 52кг, G.W.: 58кг
Сертифікати	CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS
Дисплей	
Сенсорний екран	Вбудований сенсорний екран з інтерактивним графічним інтерфейсом.



2200 W

Вихідна потужність
змінного струму



Замінює
бензинові/дизельні
генератори

Ємність **5120 Wh**



Макс **2800 W**

Швидка зарядка
1-80% за 1 год 40 хв

Повноцінне резервне
рішення для дому

Понад **5000+** циклів LiFePO4
10 років тривалого терміну
служби

Макс. 1000W сонячного вводу

UPS <10мс автоматичне
перемикання

Розміри

