

# Активный оптический (АОС) телекоммуникационный кабель High speed HDMI вилка-вилка, с Ethernet, серия "АОС Premium"

CCBP-HDMID-AOC-50M

- Активный оптический (АОС) High Speed HDMI кабель использует оптоволокно для передачи HDMI-сигнала. Что обозначает, что сигнал передается без влияния помех на гораздо большие расстояния, чем по медным проводам. Медный провод используется только для передачи питания, т.е. дополнительный источник питания не требуется.
- Кабель премиального качества с оплеткой и стильными металлическими разъемами
- Благодаря оптоволокну кабель имеет гораздо меньший диаметр
- Поддержка разрешений до 4K UHD при частоте обновления экрана 60 Гц

## Особенности

- Интерфейсный кабель цифрового аудио-видео стандарта High Speed HDMI АОС с Ethernet-сетью премиум-качества
- Поддержка HDMI 2.0 с разрешениями экрана до UHD 4K точек (максимум 60 Гц)
- Оптоволоконный оптический кабель не подверженный электро-радио помехам
- Прочная нейлоновая оплетка и высококачественные металлические разъемы
- Золоченая контактная часть разъемов
- Поддержка всех устройств, работающих с HDMI

## Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.026
Вес коробки, кг	16.04
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	200x245x50 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	420x225x280 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309124539
Таможенный код	8544429090

## Сертификаты



## Спецификация

Type: AOC, High-speed HDMI with Ethernet  
Supported HDMI versions: HDMI 2.0 (and all previous versions)

Connector 1: HDMI Type-A male, straight, gold plated  
Connector 2: HDMI Type-A + Type-D male, straight, gold plated

Conductor material: fiber optical + CU  
Maximum bandwidth: 18 Gbps  
Maximum supported resolution: 4K @ 60Hz  
Supported features: CEC, HEC, HARC, HDR, EDID, 3D  
21:9 cinema aspect ratio: supported  
YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0: supported  
Deep Color: supported (up to 16-bits per channel)  
Audio support: PCM, DTS-HD Master, and Dolby Digital True HD Surround  
Sound compatible  
Audio channel support: 32 channels  
HDCP support: version 1.4 / 2.2  
Jacket braiding: n.a.  
Jacket outer diameter: 9,5 mm  
Connector style: metal  
Length: 50 m