Технічний опис

DNAKE AC01

Опис

AC01 — тонкий IP-термінал контролю доступу на базі Linux, що дає змогу керувати дверним замком за допомогою RFID-карток, NFC, Bluetooth і мобільного застосунку.



Основні характеристики

- Алюмінієвий сплав і загартоване скло 2.5D
- Тонкий корпус шириною 50 мм — для вузьких місць монтажу
- IP65 і IK08
- Різні способи відмикання: RFID, NFC, Bluetooth, віддалено через застосунок
- Підтримка Wiegand і RS485
- Врізний і накладний монтаж

Фізичні параметри

- Операційна система: Linux
- RFID-зчитувач: 13,56 МГц і 125 кГц
- Вихід: 1 реле
- Входи: 2
- Wiegand: є, вхід і вихід
- RS485: є
- Динамік: 8 Ом / 0,5 Вт
- Тамперна сигналізація: є
- Ethernet-порт: RJ45, 10/100 Мбіт/с
- Bluetooth: BLE 5.3
- Живлення: PoE або DC 12 В
- Вихід живлення: 5 В / 100 мА
- Ступінь захисту IK: IK08
- Ступінь захисту IP: IP65
- Розміри: 137 × 50 × 27 мм
- Монтаж: накладний або врізний
- Робоча вологість: 10–90% (без конденсації)
- Робоча температура: від −40 °C до +55 °C
- Температура зберігання: від −40 °C до +70 °C

Технічний опис

Місткість

- Користувачі: 20 000
- Картки: 60 000
- Журнал подій: 100 000

Мережа

- Протоколи: IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Функції

- Керування групами користувачів і правами доступу
- Гнучкі правила розкладу доступу
- Перегляд і експорт журналу доступу
- Оновлення пристрою (OTA) через хмарний сервер
- Відмикання через мобільний застосунок
- Вебпортал керування